

DAFA dobbelklæbende dampspærretape

DAFA dobbelklæbende dampspærretape indgår i DAFA AirStop System og er en stærkt klæbende tape til samling af dampspærrefolier.

Stærk dobbelklæbende specialtape, der klarer en høj vedvarende belastning

- Forsegler samlinger
- Resistent over for fugt og opløsningsmidler
- Er velegnet til vedhæftning af dampspærre på stålkonstruktioner
- Fuld vedhæftning ved overlæg
- Godkendt til samling af dampspærrefolie iht. DS/EN 13984

Læs mere på www.dafa.dk eller kontakt vores kundeservice for yderligere information på tlf.: 87 47 66 66.

Garanti

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.



DAFA dobbelklæbende dampspærretape

Tekniske specifikationer	
Klæb	Acrylklæber, opløsningsmiddelfri
Tykkelse	0,12 - 0,14 mm
Folie	Specialpapir 12g/m ²
Liner	Silikonepapir brun
Peel-værdi	25N/25 mm (EN 1939)
Temperaturbestandighed	-30 °C til +120 °C

Dimension	Indhold pr. krt.	DAFA varenr.	EAN nr.	DB nr.
30 mm dobbelklæbende	12 rl. à 25 m	620015189	5705636349312	1377534