

DAFA Folieklæb

DAFA Folieklæb indgår i DAFA AirStop System og anvendes til lufttæt samling af dampspærre og fugtspærre.

DAFA Folieklæb er en vandbaseret dispersionsklæber til lufttæt samling af dampspærre og fugtspærre i henhold til DIN 4108.

Anvendelsesområder

DAFA Folieklæb anvendes til lufttætte samlinger ved fugtspærre og dampspærre på sugende underlag, som f.eks. på puds, beton eller ubehandlet træ. i henhold til DIN 4108 på bygningers klimaskærm. Produktet er fri for opløsningsmidler og kan på grund af sin fremragende klæbeevne anvendes uden presselister. DAFA Folieklæb udligner ujævnheder, følger bygningens bevægelser og er tilmed langtidsholdbar.

Produktinformation

- Elastoplastisk klæbemiddel på basis af en vandig dispersion og harpiksester til dampspærre/fugtspærre
- Fri for opløsningsmidler
- Stærk og vedvarende klæbeevne
- Stabil
- Udligner ujævnheder
- Vedvarende klæbeevne
- Langtidsholdbar
- Følger bygningens bevægelse
- Anvendes uden presseliste
- Testet ved Teknologisk Institut som markedets stærkeste klæber

Vigtige brugsanvisninger

Overflade skal være fast, tør og fri for støv og fedtstof. Vigtigt: Underlag skal være sugende, f.eks. puds, beton, ubehandlet træ.

Klæbemidlet skal påføres i strenge med en tykkelse på mindst 8 mm. Umiddelbart efter fikseres dampspærre/fugtspærre forsigtigt på den våde klæbestreng (må ikke trykkes flad, der skal være mindst 4 mm tykkelse af strengen tilbage), husk aflastningsfold - eller tryk dampspærre/fugtspærre fast på den tørre klæbestreng.

Start med at afprøve proceduren.

Anbefalet monteringsstemperatur: +5 °C til +35 °C.

Beskyttes mod frost.

Holdbarhed: 12 mdr. fra produktionsdato. Der henvises til datomærkningen der viser udløbsdatoen.

DAFA Folieklæb er en del af DAFA AirStop System.

Læs mere på www.dafa.dk

Tekniske specifikationer	
Konsistens	Pastøs
Hærdetid	15-20 min. ved 23 °C, 50 % rf. Hærdning: 1-2 mm/dag
Temperaturbestandighed	-20 °C til +80 °C
Monteringsstemperatur	+5 °C til +35 °C
Opbevaring	Opbevares tørt, mellem 5 °C og 30 °C
Farve	Lys blå

Dimension	Indhold pr. krt./rl.	DAFA varenr.	EAN nr.	DB nr.
Folieklæb 310 ml tube	20 stk. pr. krt.	620014510	5705636344560	1342380
Folieklæb 580 ml pose	20 stk. pr. krt.	620014511	5705636344577	1342381

Garanti

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.



DAFA Folieklæb



DAFA Folieklæb i 580 ml alu foliepose og 310 ml tube.