

DAFA Hi-tack® tætningssmasse

DAFA Hi-tack tætningssmasse anvendes til tætning omkring komplicerede emner eller bygningsdele, hvor det ikke er muligt at anvende tape eller fuge. Kan pensles eller sprayes på emnerne.

DAFA Hi-tack tætningssmasse er en én-komponent, lavviskos fugemasse baseret på hybridpolymer-teknologier.

Den er lugtsvag og kemisk neutral og hælder ved reaktion med fugt i luften til en fast, elastisk, vejr- og lufttæt belægning med god UV-resistens. Ideel til tætning af små samlinger, hvor bevægelser kan forekomme.

Fordele

- Penselbar og sprøjtbar
- Hurtig hærdning
- Permanent elastisk
- Meget nem at håndtere
- Kan anvendes på let fugtige underlag
- Nem forsegling af komplekse små samlinger
- Fri for opløsningsmidler
- Isocyanat- og silikonefri

Garanti

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.



Tekniske data

Egenskaber	Metode	Værdi
Materiale		1-komponent hybridpolymer
Densitet	ISO 1183-1	1.18 g/cm ³
Hærdetid		3,5 mm / 24 timer (+ 23 °C / 50% RH)
Montagetemp.		+5 °C to +40 °C
MAL kode		1-5



DAFA Hi-tack tætningssmasse til de tætning ved de komplicerede emner.



Nem forsegling af komplekse små samlinger. Pensel- og sprøjtbar.

Oversigt

Farve	Grå
Indhold pr. kasse	20 poser à 580 ml.
DAFA varenr.	620027540
DB nr.	1863432
EAN nr.	5705636429090